

产品型号	CPU	存储		封装	HMI和多媒体						通信和接口							计时器				IO	安全	启动	结温	包装	应用领域		
		RAM	FLASH		图形加速	显示接口	触摸	摄像头	图像编解码	音频	以太网	USB控制器	S	U	A	I	2	C	A	N	I							2	6
<b>D121BAV</b>	RISC-V 32bit @400MHz 1.1V I-Cache 32KB D-Cache 16KB	Built-In <b>32KB SRAM 4MB PSRAM 8bit 位宽</b>	external SPI NAND/Nor Flash, eMMC 4.41	QFN68, 7x7mm, 0.35mm	2D	RGB/SPI/8080 800x480@60FPS	Built-In 4线RTP	NO	JPEG Decoder 1024x768@60fps PNG Decoder 1024x768@30fps	DSPK	NO	NO	2	4	2	0	2	6	2	0	0	1	0	60	SPI总线加密	200ms	-20°C到105°C	盘260包2600	480P以内RGB串口屏
<b>D121BBV</b>	RISC-V 32bit @400MHz 1.1V I-Cache 32KB D-Cache 16KB	Built-In <b>32KB SRAM 8MB PSRAM 16bit 位宽</b>	external SPI NAND/Nor Flash, eMMC 4.41	QFN68, 7x7mm, 0.35mm	2D	RGB/SPI/8080 1024x768@60FPS	Built-In 4线RTP	NO	JPEG Decoder 1024x768@60fps PNG Decoder 1024x768@30fps	DSPK	NO	NO	2	4	2	0	2	6	2	0	0	1	0	60	SPI总线加密	200ms	-20°C到105°C	盘260包2600	1024x768以内RGB串口屏
<b>D122BAV</b>	RISC-V 32bit @400MHz 1.1V I-Cache 32KB D-Cache 16KB	Built-In <b>32KB SRAM 4MB PSRAM 8bit 位宽</b>	external SPI NAND/Nor Flash, eMMC 4.41	QFN68, 7x7mm, 0.35mm	2D	RGB/SPI/8080 800x480@60FPS	Built-In 4线RTP	NO	JPEG Decoder 1024x768@60fps PNG Decoder 1024x768@30fps	DSPK	NO	NO	2	4	2	2	2	6	2	0	0	1	0	60	SPI总线加密	200ms	-20°C到105°C	盘260包2600	480P以内RGB串口屏
<b>D122BBV</b>	RISC-V 32bit @400MHz 1.1V I-Cache 32KB D-Cache 16KB	Built-In <b>32KB SRAM 8MB PSRAM 16bit 位宽</b>	external SPI NAND/Nor Flash, eMMC 4.41	QFN68, 7x7mm, 0.35mm	2D	RGB/SPI/8080 1024x768@60FPS	Built-In 4线RTP	NO	JPEG Decoder 1024x768@60fps PNG Decoder 1024x768@30fps	DSPK	NO	NO	2	4	2	2	2	6	2	0	0	1	0	60	SPI总线加密	200ms	-20°C到105°C	盘260包2600	1024x768以内RGB串口屏
<b>D122BCV</b>	RISC-V 32bit @400MHz 1.1V I-Cache 32KB D-Cache 16KB	Built-In <b>32KB SRAM 16MB PSRAM 16bit 位宽</b>	external SPI NAND/Nor Flash, eMMC 4.41	QFN68, 7x7mm, 0.35mm	2D	RGB/SPI/8080 1024x768@60FPS	Built-In 4线RTP	NO	JPEG Decoder 1024x768@60fps PNG Decoder 1024x768@30fps	DSPK	NO	NO	2	4	2	2	2	6	2	0	0	1	0	60	SPI总线加密	200ms	-20°C到105°C	盘260包2600	1024x768以内RGB串口屏